

VISOR INDUSTRIAL ORION



- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos de 25mm de altura. Indicadores para Peso bruto, Peso neto, Tara, Tara prefijada, Cero, Total, Estabilidad, Peso unitario, Piezas, Rango 1, Rango 2, Nivel Batería, Nº de plataforma, kg, g, lb y t y Barra gráfica.
- Conexión: 2 x Plataforma. 2 x RS-232 y 1 x RS-422 para PC, Impresora, Etiquetadora.
- La fuente de alimentación está dentro de la carcasa.
- Batería interna de larga autonomía (hasta 250 horas).
- Multifunción: Peso-Tara. Cuentapiezas. Control +/- . Dosificación de 1 producto. Pesa Animales. Detección de valor máximo.
- Permite trabajar con hasta 10 taras memorizadas e imprimir pesadas con códigos numéricos de producto de hasta 5 dígitos. Además posee 10 códigos de memoria por plataforma para almacenar márgenes de peso en modo control +/-.
- Total Configuración del tiquet.
- Visualización del peso en Alta Resolución.
- Memoria homologada /fiscal para memorizar las operaciones.
- Conexión una o dos plataformas. La impedancia mínima de 35W permite la conexión de 10x células de 350W o 20x células de 700W, en cada plataforma.
- Conexión a impresora, etiquetadora, PC y/o repetidor.
- Comunicaciones: Protocolo de comunicaciones muy extendido que contempla toda la funcionalidad del equipo. (Para más información, por favor, consulte el manual de usuario).
- Posibilidad de comunicación en red de hasta 31 equipos.
- Posibilidad de activar o desactivar el Cero inicial de arranque.
- Variedad de opciones, como conexión Ethernet, o salida analógica de 4 a 20mA o de 0 a 10V (o 0 a 5V), o placa Relés en combinación con el modo control +/- (Cero, Peso bajo, Nominal y Peso alto) o Dosificación (Gran Caudal, Pequeño Caudal, Vaciado y Alarma).
- Posibilidad de realizar back-up y restore desde aplicación de PC.